

## Технические характеристики транспортного средства SX3258DT486T384

<b>Тип ТС</b>	самосвал
<b>Колесная формула</b>	6x4
<b>Полная масса</b>	31000
<b>Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг.)</b>	7500
<b>Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг.)</b>	18000
<b>Габаритные размеры, мм</b>	8275×2500×3300
<b>Размеры кузова, мм</b>	5600*2300*1500 толщина дна 8мм, боковые стены 4мм, подогрев
<b>Самосвальная платформа:</b>	Объем платформы, м <sup>3</sup> 19.3, Угол подъема платформы, град. 50 Направление разгрузки назад
<b>Двигатель:</b>	WP12NG380E51, Евро-5, Тип дизельный с турбонаддувом Максимальная мощность, кВт/л.с (об/мин) 280/380 (1900) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 1700 (1200..1500) Рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup> 11,600, Степень сжатия 17:1 Количество и расположение цилиндров 6, рядное
<b>Система питания:</b>	Распределенный впрыск топлива с электронным управлением WOODWARD
<b>Электрооборудование:</b>	Напряжение, В 24
<b>Сцепление:</b>	Сухое, однодисковое
<b>Коробка передач:</b>	Fast Fuller, 12JSD160TA, механическая, двенадцатиступенчатая,
<b>Главная передача:</b>	Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, Передаточное число 5,73
<b>Рулевое управление:</b>	С гидроусилителем
<b>Тормозная система:</b>	Тормозные барабаны, с пневматическим приводом, ABS WABCO
<b>Шины:</b>	Радиальные, металлокордовые, 12.00 R20
<b>Кабина:</b>	MAN F2000, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом, с кондиционером
<b>Баллоны</b>	CNG 8x200 литров
<b>Топливо</b>	Компримированный природный газ