

Технические характеристики шасси SX3256DR384

| | |
|--|---|
| Тип ТС | шасси |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса | 25000 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг.) | 7500 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг.) | 18000 |
| Габаритные размеры, мм | (10100...12000)×2500×3300 |
| Двигатель: | WP10.336E40, Евро-4, Тип дизельный с турбонаддувом Максимальная мощность, кВт/л.с (об/мин) 247/336 (1900) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 1500 (1350..1500) Рабочий объем цилиндров, см ³ 9,726, Степень сжатия 17:1 Количество и расположение цилиндров 6, рядное |
| Система питания: | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой марки Bosch |
| Электрооборудование: | Напряжение, В 24 |
| Сцепление: | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач: | Fast Fuller, 12JS160TA, механическая, двенадцатиступенчатая, |
| Главная передача: | Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, Передаточное число 5,262 |
| Рулевое управление: | С гидроусилителем |
| Тормозная система: | Тормозные барабаны, с пневматическим приводом, ABS WABCO |
| Шины: | Радиальные, металлокордовые, 12.00 R20 |
| Кабина: | MAN F3000, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом, с кондиционером |
| Емкость топливного бака, л | 380 |