

Технические характеристики транспортного средства SX3258DR385

| | |
|--|---|
| Тип ТС | самосвал |
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса | 31000 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг.) | 7500 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг.) | 18000 |
| Габаритные размеры, мм | 8275×2500×3300 |
| Размеры кузова, мм | 5600*2300*1500 толщина дна 8мм, боковые стены 4мм, подогрев |
| Самосвальная платформа: | Объем платформы, м ³ 19.3, Угол подъема платформы, град. 50 Направление разгрузки назад |
| Двигатель: | WP10.336E53, Евро-5, Тип дизельный с турбонаддувом Максимальная мощность, кВт/л.с (об/мин) 247/336 (1900) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 1500 (1350..1500) Рабочий объем цилиндров, см ³ 9,726, Степень сжатия 17:1 Количество и расположение цилиндров 6, рядное |
| Система питания: | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой марки Bosch |
| Электрооборудование: | Напряжение, В 24 |
| Сцепление: | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач: | Fast Fuller, 9JS150T, механическая, девятиступенчатая, |
| Главная передача: | Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, Передаточное число 5,262 |
| Рулевое управление: | С гидроусилителем |
| Тормозная система: | Тормозные барабаны, с пневматическим приводом, ABS WABCO |
| Шины: | Радиальные, металлокордовые, 12.00 R20 |
| Кабина: | MAN F3000, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом, с кондиционером |
| Емкость топливного бака, л | 380 |